

Link do produktu: <https://www.blackdotaudio.eu/minidsp-10x10-hd-wielokanalowy-cyfrowy-procesor-dzwieku-dsp-p-5265.html>



miniDSP 10x10 HD Wielokanałowy Cyfrowy Procesor Dźwięku (DSP)

Cena brutto	3 582,40 zł
Cena netto	2 912,54 zł
Dostępność	Na zamówienie
Numer katalogowy	10x10 HD
Kod producenta	10x10 HD
Producent	miniDSP

Opis produktu

Wielokanałowy cyfrowy procesor sygnału miniDSP 10x10 HD

miniDSP 10xIN, 10xOUT z maksymalnie 8 x analogowymi I / O i 2x Cyfrowymi I / O.

Najważniejsze funkcje:

- 28 / 56bit DSP
- 24-bitowy ADC / DAC IC z 114dB SNR
- Częstotliwość próbkowania 48 / 96kHz w zależności od wtyczki
- Połączenia: cyfrowe (2 x IN, 2 x OUT przez SPDIF / Toslink / AES-EBU) i analogowe (8 x IN, symetryczne i niezbalansowane 8 x IN)
- Obrotowy enkoder na przednim panelu i uczące się sterowanie IR
- Sterownik USB Plug & Play i oprogramowanie konfigurowalne do konfiguracji w czasie rzeczywistym za pomocą wtyczek miniDSP z systemu Mac / Windows
- Po skonfigurowaniu urządzenia nie jest wymagany komputer PC / Mac
- Certyfikat CE / FCC - zgodny z ROHS
- Kupon na jedno bezpłatne pobranie wtyczki

Szczegóły Produktu

miniDSP 10x10 HD to wszechstronny wielokanałowy cyfrowy procesor dźwięku (DSP) dla analogowych i cyfrowych źródeł dźwięku. Łącząc wysokiej jakości algorytmy audio z elastyczną konfiguracją oprogramowania, platforma ta podąża śladami naszej udanej linii procesorów. Dzięki zbalansowanym i niezbalansowanym analogowym i cyfrowym we / wy audio platforma z łatwością mieści się w łańcuchu audio większości systemów. Zaprojektowana z myślą o trwałości platforma jest zapakowana w solidną stalową obudowę malowaną proszkowo. Wyjmowane uchwyty stelaża i gruby panel przedni ze szczotkowanego aluminium odpowiadają potrzebom klientów domowych (Home AV) lub komercyjnych (ProAV).

Od wielodrożnej zwrotnicy głośników do wielokanałowego korektora systemu 7.1, jednostka jest łatwo konfigurowana w czasie rzeczywistym z interfejsu sterowania Mac / Windows. Po skonfigurowaniu urządzenia nie jest już wymagany komputer, a kontrola ustawień wstępnych, głośności głównej i wyboru źródła cyfrowego jest dostępna z enkodera na panelu przednim lub odbiornika podczerwieni (I.R).

Co jest w pudełku?

- 1 x procesor MiniDSP 10x10 HD z wyjmowanymi uszami do montażu w stojaku
- 1 x uniwersalny zasilacz 12VDC (90 ~ 240VAC)
- 1 x ekranowany kabel USB (1,5 m)
- 1 x kabel optyczny Toslink
- 1 x kupon oprogramowania miniDSP

- [miniDSP 10x10 Hd Datasheet](#)

-
- [miniDSP 10x10 Hd User Manual](#)